



FYNS KRAN UDSTYR A/S

www.fyns-kran.dk

DK-TRANSPORTRULLER DK-TRANSPORTROLLEN DK-TRANSPORT ROLLERS



Den hurtige og sikre løsning til transport af maskiner og andet svært gods.

Die schnelle und sichere Lösung für Transport von Maschinen und schwierigen Gütern.

The fast, safe and easy solution for transport of heavy machines and goods.



Type/Typ/Type 1500 4D	
Belastning/Nutzlast/Capacity	1500 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	400x400x115 mm
Vægt/Gewicht/Weight	16 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860101

Type/Typ/Type 6000 D (drejelig/drehbar/with swivel)	
Belastning/Nutzlast/Capacity	6000 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	8 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	81 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	400x300x125 mm
Vægt/Gewicht/Weight	53 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860106



Type/Typ/Type 2000 F	
Belastning/Nutzlast/Capacity	2000 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	180x105x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	5 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860109

Type/Typ/Type 8000 F	
Belastning/Nutzlast/Capacity	8000 kg
Stålruller/Stahlrollen/Steel wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	220x170x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	16 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860113



Type/Typ/Type 4000 F	
Belastning/Nutzlast/Capacity	4000 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	220x170x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	10 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860110

Type/Typ/Type 12000 F	
Belastning/Nutzlast/Capacity	12000 kg
Stålruller/Stahlrollen/Steel wheels	6 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	260x230x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	26 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860115



Type/Typ/Type 4000 D (drejelig/drehbar/with swivel)	
Belastning/Nutzlast/Capacity	4000 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	200x200x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	15 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860102

Type/Typ/Type 12000 FC	
Belastning/Nutzlast/Capacity	12000 kg
Compositruller/Compositrollen/Composit wheels	6 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	260x230x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	26 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860116



Type/Typ/Type 4000 DC (drejelig/drehbar/with swivel)	
Belastning/Nutzlast/Capacity	4000 kg
Compositruller/Compositrollen/Composit wheels	4 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	200x200x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	15 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860103

Type/Typ/Type 12000 D (drejelig/drehbar/with swivel)	
Belastning/Nutzlast/Capacity	12000 kg
Stålruller/Stahlrollen/Steel wheels	8 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	80 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	400x300x125 mm
Vægt/Gewicht/Weight	65 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860117



Type/Typ/Type 6000 F	
Belastning/Nutzlast/Capacity	6000 kg
Nylonruller/Nylonrollen/Nylon wheels	6 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	85 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	260x230x105 mm
Vægt/Gewicht/Weight	14 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860111

Type/Typ/Type 12000 DC (drejelig/drehbar/with swivel)	
Belastning/Nutzlast/Capacity	12000 kg
Compositruller/Compositrollen/Composit wheels	8 stk./Stck./pcs.
Rullediameter/Rollendurchmesser/Wheel diameter	80 mm
Dimensioner/Dimensionen/Dimensions (LxBxH)*	400x300x125 mm
Vægt/Gewicht/Weight	65 kg
Varenummer/Bestell-Nr./Article No.	860118



* Dimensioner af bærefladen/Dimensionen der Tragfläche/Dimensions of the supporting surface



DK-TRANSPORTRULLER er et bredt og fleksibelt transportrullerprogram af høj kvalitet. Transportrullerne er udført i specialstål og forsynet med kuglelejer med høje bæretal i både drejeskammel og hjul, hvilket er Deres garanti for sikker transport og lang levetid.

Tre forskellige typer hjul

DK-TRANSPORTRULLER kan leveres med tre forskellige typer hjul. For at finde den kombination af DK-TRANSPORTRULLER, som passer optimalt til Deres behov, skal De ved valg af transportruller derfor være opmærksom på, hvor stor en last rullerne skal transportere, og på hvilket underlag transporten skal foregå.

Nylonhjul er den billige løsning til lettere transportopgaver på jævne og rene overflader.

Stålhjul er løsningen til transport af tung last på rå betongulve eller lignende robuste overflader.

Compositihjul er den fleksible løsning til transport af last i alle størrelser på overflader af enhver art.

Gummibelkædte bæreflader

Alle DK-TRANSPORTRULLER er på bærefladerne forsynet med et lag 8 mm skridsikkert vaffelgummi, som forhindrer, at lasten rutscher under transport.

Lav placering af bærehåndtag giver ekstra sikkerhed

Bærehåndtagene på alle DK-TRANSPORTRULLER er placeret min. 25 mm under bærefladen, hvilket forebygger risikoen for klemskader på brugerens hænder.

Sammenbygning medfører nye muligheder

Alle DK-TRANSPORTRULLER Type F kan sammenkobles med 25 mm stålør, hvorved De kan opnå en næsten uendelig forøgelse af rullernes kapacitet, ligesom sammenkobling sikrer, at rullerne kører parallelt.



DK-TRANSPORTROLLEN bieten ein breites und flexibles Transportrollenprogramm von hoher Qualität an. Die Transportrollen sind von Specialstahl hergestellt und sind mit Kugellagern mit hohen Tragzahlen in sowohl Drehschemel wie auch in den Rädern versehen. Dies garantiert Ihnen einen sicheren Transport und eine lange Lebenszeit.

Drei verschiedene Rollentypen

DK-TRANSPORTROLLEN können mit drei verschiedenen Rollentypen geliefert werden. Deshalb müssen Sie bei der Wahl von Transportrollen darauf achten, dass Sie die Kombination finden, die gerade Ihr Bedürfnis entspricht - wie gross die Last ist, die die Rollen transportieren sollen - auf welche Un-

terlage der Transport vorzunehmen ist, usw.

Nylonrollen ist die billige Lösung für einfache Transportaufgaben auf ebene und saubere Oberflächen.

Stahlrollen ist die Lösung für Transport von schweren Lasten auf rohe Betonböden oder robuste Oberflächen.

Compositrollen ist die flexible Lösung für Transport in allen Grössen auf Oberflächen jeder Art.

Gummiüberzogene Tragflächen

Alle DK-TRANSPORTROLLEN sind auf der Tragfläche mit einer 8 mm Schicht von gleitfestem Waffelgummi versehen, um während des Transportes zu verhindern, dass der Last ausrutscht.

Niedrige Platzierung der Traggriffe gibt extra Sicherheit

Die Traggriffe aller DK-TRANSPORTROLLEN sind in Übereinstimmung mit DIN EN 349 und DIN 31001 Teil 1 minimum 25 mm unter der Tragfläche angebracht.

Zusammenbau führen neue Möglichkeiten herbei

Alle DK-TRANSPORTROLLEN Modell F können mit 25 mm Stahlröhren verkuppelt werden. Dabei können Sie eine fast unendliche Vergrößerung von der Leistungsfähigkeit der Rollen erreichen, die auch sichert, dass die Rollen parallel fahren.



DK-TRANSPORT ROLLERS offer a wide and flexible program in transport rollers of high quality. The transport rollers are manufactured of special steel and supplied with ball bearings with high strength of carrying in both swiveling bolster and the wheels. This guarantees a safe transport and a long lifetime.

Three different types of wheels

DK-TRANSPORT ROLLERS can be equipped with three kinds of wheel types. When choosing the combination of your DK-TRANSPORT ROLLERS it is therefore important to take both the weight of the load and the nature of the surface into consideration,

in order to find a solution, which will meet your requirements.

Nylon wheels are the cheapest solution for easy transports on level and clean surfaces.

Steel wheels are the solution for transport of heavy loads on raw concrete floors or similar robust surfaces.

Composit wheels are the flexible solution for transporting loads in all dimensions and on all kind of surfaces.

8 mm non-slip rubber on top

All DK-TRANSPORT ROLLERS are covered with 8 mm thick non-slip chequered rubber on top. This will prevent slipping and sliding of the load during transport.

Low placement of the carrying handles guarantees more safety

The carrying handles of all DK-TRANSPORT ROLLERS are placed minimum 25 mm under the carrying surface. This will prevent the risk of fingers/hands to be squeezed.

Combination results in new possibilities

The separate DK-TRANSPORT ROLLERS can be combined with 25 mm steel bars as a set. This will increase the transportation capacity almost infinite and will ensure a parallel driving of the wheels.

○ **FYNS KRAN UDSTYR A/S:**
Brændekildevej 37
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 63 96 53 00
Fax: +45 63 96 53 10
fku@fyns-kran.dk

○ **FYNS KRAN UDSTYR A/S:**
Holger Danskes Vej 23a-b
DK-8900 Randers
Tel.: +45 87 12 42 00
Fax: +45 87 12 42 10
rku@fyns-kran.dk

○ **FYNS KRAN UDSTYR A/S:**
Egeskovvej 3
DK-2665 Vallensbæk Strand
Tel.: +45 43 56 54 00
Fax: +45 43 56 54 10
sku@fyns-kran.dk

○ **FYNS KRAN UDSTYR A/S:**
Fiskebrogade 22
DK-6700 Esbjerg
Tel.: +45 75 12 36 00
Fax: +45 75 12 36 21
eku@fyns-kran.dk